

Especificação Técnica Gravador de DVD Interno

Especificação:

- Deverá ser da cor frontal preta
- Poderá ser montado na vertical ou horizontal
- Deverá ter botão para ejeção de emergência
- Acionamento deverá ser por bandeja motorizada
- Interface deverá ser do tipo ATAPI / E-IDE
- Deverá possuir capacidade do buffer de no mínimo 2 Mb
- Deverá possuir velocidade de gravação de 16X DVD+R, 8X DVD+RW, 16X DVD-R, 4X DVD-RW, 16X DVD+R, 4xDL, 5X DVD-RAM, 48X CD-R, 32X CD-RW
- Deverá possuir velocidade de leitura de 40X CD-ROM, 16X DVD-ROM, 5X DVD RAM 8 DVD DUAL LAYER
- Deverá suporta discos Double Layer (Dupla Camada) DVD+R(8.5GB) e DVD-Ram
- Deverá ser compatíveis com os formatos Write DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW Read DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, DVD-RAM, CD-R, CD-RW, CD-ROM Mode 1,2, CD-DA, CD-I FMV, CD-ROM XA, Mixed CD, CD Extra, CD-Text, Video CD, Photo CD Write/Read Speed Write Speed DVD+R 2.4X, 4X, 8X, 12X, 16X DVD+RW 1X, 2X, 4X DVD+R DL 2.4X, 4X DVD-R 2X, 4X, 8X, 16X DVD-RW 1X, 2X, 4X, DVD-RAM 2X, 3X, 5X(Ver.2.2) CD-R 4X, 8X, 16X, 24X, 32X, 40X, 48X CD-RW 4X, 10X, 16X, 24X, 32X
- Deverá suportar a tecnologia SecurDisc
- Deverá acompanha manual, cabo flat IDE compatível para conectar ao PC, parafusos de fixação e CD-ROM com software de gravação
- Deverá suportar os seguintes sistemas operacionais: Microsoft Windows 2000 Professional, Windows XP Professional – Home Edition e Windows Vista

Garantia:

- Deverá possuir garantia mínima de 06 meses